

ACT0825ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 25MM/0,8T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

ACT0825ASD LASHING SYSTEM 25MM/0,8T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 400 daN.
 Lashing Capacity (LC): 400 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel (STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=800 daN).
 Double J hook made of galvanized steel (BS=800 daN).

Nastro 25 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=1200 daN | Allungamento a LC <4%).
 25 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=1200 daN | Elongation at LC <4%).



Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.
 Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Lunghezza standard della parte fissa 0,3 m.
 Standard fixed part length 0,3 m.

Carico di rottura 0,8 t.
 Breaking load 0,8 t.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
 BS= forza di rottura / Breaking Strength
 (EN12195-2)

ACT0825ASD Sistema di ancoraggio 25MM/0,8T con gancio doppio uncino
 Lashing System 25MM/0,8T with Double J Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
25	400	50	800	800	800	1200

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT0825ASD0500H00	5	0,3	4,7	0,42
ACT0825ASD0800H00	8	0,3	7,7	0,55

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
 Other lengths available on request.

ACT0825ASS SISTEMA DI ANCORAGGIO 25MM/0,8T CON GANCIO A "S"

ACT0825ASS LASHING SYSTEM 25MM/0,8T WITH "S" HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 400 daN.
 Lashing Capacity (LC): 400 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).

Gancio a "S" in acciaio rivestito in vinile (BS=800 daN).
 "S" hook in vinyl coated steel (BS=800 daN).

Nastro 25 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=1200 daN | Allungamento a LC <4%).

25 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=1200 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.
 Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Lunghezza standard della parte fissa 0,3 m.
 Standard fixed part length 0,3 m.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
 BS= forza di rottura / Breaking Strength
 (EN12195-2)



ACT0825ASS Sistema di ancoraggio 25MM/0,8T con gancio a "S"

Lashing System 25MM/0,8T with "S" Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
25	400	50	800	800	800	1200

Codice Code	Larghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT0825ASS0500H00	5	0,3	4,7	0,42

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
 Other lengths available on request.