

ACT3050ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/3T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

ACT3050ASD LASHING SYSTEM 50MM/3T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 1500 daN.
 Lashing Capacity (LC): 1500 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=3000 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=3000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=3000 daN).
 Double J hook made of galvanized steel (BS=3000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=4500 daN | Allungamento a LC <4%).

50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=4500 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
 Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
 Standard fixed part length 0,5 m.

Carico di rottura 3 t.
 Breaking load 3 t.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
 BS= forza di rottura / Breaking Strength
 (EN12195-2)



ACT3050ASD Sistema di ancoraggio 50MM/3T con gancio doppio uncino
 Lashing System 50MM/3T with Double J Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	1500	350	3000	3000	3000	4500

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT3050ASD-0900	9	0,5	8,5	2,1

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
 Other lengths available on request.

ACT4050ASC SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/4T CON GANCIO SPONDA

ACT4050ASC LASHING SYSTEM 50MM/4T WITH CLAW HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 2000 daN.
 Lashing Capacity (LC): 2000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio sponda in acciaio zincato (BS=4000 daN).
 Claw hook made of galvanized steel (BS=4000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=6000 daN | Allungamento a LC <4%).
 50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=6000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
 Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
 Standard fixed part length 0,5 m.

Carico di rottura 4 t.
 Breaking load 4 t.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
 BS= forza di rottura / Breaking Strength
 (EN12195-2)



ACT4050ASC Sistema di ancoraggio 50MM/4T con gancio sponda Lashing System 50MM/4T with Claw Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2000	350	4000	5000	4000	6000

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT4050ASC0900H00	9	0,5	8,5	2,25

ACT4050ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/4T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

ACT4050ASD LASHING SYSTEM 50MM/4T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 2000 daN.
 Lashing Capacity (LC): 2000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=4000 daN).
 Double J hook made of galvanized steel (BS=4000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=6000 daN | Allungamento a LC <4%).
 50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=6000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
 Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
 Standard fixed part length 0,5 m.

Carico di rottura 4 t.
 Breaking load 4 t.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
 Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
 SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
 BS= forza di rottura / Breaking Strength (EN12195-2)



ACT4050ASD Sistema di ancoraggio 50MM/4T con gancio doppio uncino

Lashing System 50MM/4T with Double J Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing	Ancoraggio verticale Lashing Down	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
	 LC	 STF				
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2000	350	4000	5000	4000	6000

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT4050ASD0300H00	3	0,5	2,5	1,9
ACT4050ASD0600H00	6	0,5	5,5	2,2
ACT4050ASD0900H00	9	0,5	8,5	2,25
ACT4050ASD1200H00	12	0,5	11,5	2,9
ACT4050ASD1500H00	15	0,5	14,5	2,71
ACT4050ASD1800H00	18	0,5	17,5	3,5
ACT4050ASD2200H00	22	0,5	21,5	4,05

ACT5050ASA SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/5T CON ASOLE
ACT5050ASA LASHING SYSTEM 50MM/5T WITH EYES

Capacità di ancoraggio (LC): 2500 daN.
Lashing Capacity (LC): 2500 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Asole piatte.
Flat eyes.

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=7500 daN | Allungamento a LC <4%).

50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=7500 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
Standard fixed part length 0,5 m.

Carico di rottura 5 t.
Breaking load 5 t.




Conformi a EN12195-2.
Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.
Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force
SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force
BS= forza di rottura / Breaking Strength
(EN12195-2)



ACT5050ASA Sistema di ancoraggio 50MM/5T con asole
Lashing System 50MM/5T with Eyes

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
						
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2500	350	5000	5000	5000	7500

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT5050ASA-0900	9	0,5	8,5	2,7

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Other lengths available on request.

ACT5050ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/5T CON GANCIO DOPPIO UNCINO ACT5050ASD LASHING SYSTEM 50MM/5T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 2500 daN.
Lashing Capacity (LC): 2500 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=5000 daN).
Double J hook made of galvanized steel (BS=5000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=7500 daN | Allungamento a LC <4%).

50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=7500 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso inserite nelle asole.
Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use inserted in the eyes.

Lunghezza standard della parte fissa 0,5 m.
Standard fixed part length 0,5 m.

Carico di rottura 5 t.
Breaking load 5 t.

Conformi a EN12195-2.
Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.

Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force

SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength (EN12195-2)



ACT5050ASD

Sistema di ancoraggio 50MM/5T con gancio doppio uncino
Lashing System 50MM/5T with Double J Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2500	350	5000	5000	5000	7500

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT5050ASD-0900	9	0,5	8,5	2,7
ACT5050ASD-1000	10	0,5	9,5	2,8

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
Other lengths available on request.