

ACT1075ASD SISTEMA DI ANCORAGGIO 75MM/10T CON GANCIO DOPPIO UNCINO

ACT1075ASD LASHING SYSTEM 75MM/10T WITH DOUBLE J HOOK

Capacità di ancoraggio (LC): 5000 daN.
 Lashing Capacity (LC): 5000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 500 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 500 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Gancio doppio uncino in acciaio zincato (BS=5000 daN).
 Double J hook made of galvanized steel (BS=5000 daN).

Nastro 75 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=15000 daN | Allungamento a LC <4%).

75 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=15000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.

Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Lunghezza standard della parte fissa 0,75 m.
 Standard fixed part length 0,75 m.

Carico di rottura 10 t.
 Breaking load 10 t.

Conformi a EN12195-2.
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.

Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.

STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force

SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength

(EN12195-2)



ACT1075ASD Sistema di ancoraggio 75MM/10T con gancio doppio uncino
 Lashing System 75MM/10T with Double J Hook

Larghezza Nastro Webbing Width	Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing LC	Ancoraggio verticale Lashing Down STF	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Gancio Hook BS	BS Nastro Webbing BS
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
75	5000	500	5000	5000	5000	15000

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Lunghezza Parte Fissa Fixed Part Length	Lunghezza Parte Lunga Loose End Length	Peso Weight
	(m)	(m)	(m)	(kg)
ACT1075ASD1000H00	10	0,75	9,25	6,0

Altre lunghezze disponibili su richiesta.
 Other lengths available on request.