

**AAT0825AS SISTEMA DI ANCORAGGIO 25MM/0,8T CON TENDITORE A CRICCHETTO**  
**AAT0825AS LASHING SYSTEM 25MM/0,8T WITH RATCHET BUCKLE**

Capacità di ancoraggio (LC): 400 daN.  
Lashing Capacity (LC): 400 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).  
Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 50 daN | SHF: 50 daN | BS=800 daN).

Nastro 25 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=1200 daN | Allungamento a LC <4%).

25 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=1200 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.

Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Carico di rottura 0,8 t.  
Breaking load 0,8 t.

Conformi a EN12195-2.  
Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.




Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.



STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force  
SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force  
BS= forza di rottura / Breaking Strength  
(EN12195-2)

**AAT0825AS**

Sistema di ancoraggio 25MM/0,8T con tenditore a cricchetto  
Lashing System 25MM/0,8T with Ratchet Buckle

Larghezza Nastro Webbing Width	LC x1	LC x2	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Nastro Webbing BS
					
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
25	400	800	800	800	1200

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
<b>AAT0825AS0150H0</b>	1,5	0,25
<b>AAT0825AS0250H0</b>	2,5	0,3
<b>AAT0825AS0500H0</b>	5	0,35

Altre lunghezze disponibili su richiesta.  
Other lengths available on request.

## AAT2035AS SISTEMA DI ANCORAGGIO 35MM/2T CON TENDITORE A CRICCHETTO

## AAT2035AS LASHING SYSTEM 35MM/2T WITH RATCHET BUCKLE

Capacità di ancoraggio (LC): 1000 daN.  
 Lashing Capacity (LC): 1000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 200 daN | SHF: 50 daN | BS=2000 daN).  
 Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 200 daN | SHF: 50 daN | BS=2000 daN).

Nastro 35 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=3000 daN | Allungamento a LC <4%).

35 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=3000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.

Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Carico di rottura 2 t.  
 Breaking load 2 t.

Conformi a EN12195-2.  
 Compliant with EN12195-2.

Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.

Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.



STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force




SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force

BS= forza di rottura / Breaking Strength

(EN12195-2)

### AAT2035AS

Sistema di ancoraggio 35MM/2T con tenditore a cricchetto  
 Lashing System 35MM/2T with Ratchet Buckle

Larghezza Nastro Webbing Width	LC x1	LC x2	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Nastro Webbing BS
					
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
35	1000	2000	2000	2000	3000

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
<b>AAT2035AS0150H0</b>	1,5	0,35
<b>AAT2035AS0500H0</b>	5	0,50
<b>AAT2035AS0800H0</b>	8	0,89

Altre lunghezze disponibili su richiesta.  
 Other lengths available on request.

**AAT4050AS SISTEMA DI ANCORAGGIO 50MM/4T CON TENDITORE A CRICCHETTO**  
**AAT4050AS LASHING SYSTEM 50MM/4T WITH RATCHET BUCKLE**

Capacità di ancoraggio (LC): 2000 daN.  
Lashing Capacity (LC): 2000 daN

Tenditore a cricchetto in acciaio zincato (STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).  
Ratchet buckle made of galvanized steel STF: 350 daN | SHF: 50 daN | BS=5000 daN).

Nastro 50 mm, in poliestere ad alta tenacità, con finissaggio resistente all'abrasione (BS=6000 daN | Allungamento a LC <4%).  
50 mm webbing, made of high tenacity polyester. Wear resistant finishing treatment. (BS=6000 daN | Elongation at LC <4%).

Etichette in robusto PVC, stampa fronte-retro con portate di lavoro ed istruzioni per l'uso.  
Labels in sturdy PVC, double-sided printing with working capacities and instructions for use.

Carico di rottura 4 t.  
Breaking load 4 t.

Conformi a EN12195-2.  
Compliant with EN12195-2.




Possibilità di personalizzare il sistema di ancoraggio con differenti lunghezze, colori, ganci, tenditori, fissaggio dell'etichetta, serigrafia personalizzata.  
Possibility to customize the lashing system with different lengths, colours, hooks, tensioners, label attachment, logo printing.



STF= Forza di Tensionamento Standard / Standard Tensioning Force  
SHF= Forza Manuale Standard / Standard Hand Force  
BS= forza di rottura / Breaking Strength  
(EN12195-2)

**AAT4050AS**

Sistema di ancoraggio 50MM/4T con tenditore a cricchetto  
Lashing System 50MM/4T with Ratchet Buckle

Larghezza Nastro Webbing Width	LC x1	LC x2	BS Sistema System BS	BS Tenditore Ratchet BS	BS Nastro Webbing BS
					
(mm)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)	(daN)
50	2000	4000	4000	5000	6000

Codice Code	Lunghezza Totale Total Length	Peso Weight
	(m)	(kg)
<b>AAT4050AS0500H0</b>	5	2,00
<b>AAT4050AS0800H0</b>	8	2,35

Altre lunghezze disponibili su richiesta.  
Other lengths available on request.