

F2T - BRACA IN FUNE DI ACCIAIO (ANIMA TESSILE) 2 TRATTI CON GANCI
F2T - STEEL WIRE ROPE (FIBER CORE) 2 LEGS WITH HOOKS

Brache in fune a 2 tratti con anello ovale e ganci.
Steel wire rope, 2 legs with master link and hooks.

Funne in acciaio zincato anima tessile.
Galvanized steel wire rope, fiber core.

Coefficiente di sicurezza della fune 5:1.
Wire rope safety factor 5:1.

Conformi a DM2006/42/CE, EN13414-2,3.
Compliant with DM2006/42/CE, EN13414-2,3.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.
Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



F2HT

Brache in fune di acciaio (anima tessile) 2 tratti con ganci con sicura
Steel Wire Rope (Fiber Core) 2 Legs with Safety Hooks

	ANIMA TESSILE FIBER CORE			L Min (m)
	Codice Code	WLL		
		 $0^\circ < \beta < 45^\circ$ (kg)	 $45^\circ < \beta < 60^\circ$ (kg)	
Ø 8 mm	F2HT-08-0000	1.000	700	0,60
Ø 10 mm	F2HT-10-0000	1.400	1.000	0,65
Ø 12 mm	F2HT-12-0000	2.120	1.500	0,75
Ø 14 mm	F2HT-14-0000	2.800	2.000	0,85
Ø 16 mm	F2HT-16-0000	3.890	2.750	1,00
Ø 18 mm	F2HT-18-0000	4.950	3.500	1,10
Ø 20 mm	F2HT-20-0000	6.000	4.290	1,20
Ø 22 mm	F2HT-22-0000	7.000	5.000	1,30
Ø 24 mm	F2HT-24-0000	8.000	6.170	1,45
Ø 26 mm	F2HT-26-0000	10.250	7.250	1,55
Ø 28 mm	F2HT-28-0000	11.200	8.410	1,65
Ø 30 mm	F2HT-30-0000	14.000	10.000	1,80
Ø 32 mm	F2HT-32-0000	15.500	11.000	1,90



COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale,
il relativo Codice Lunghezza:

Add to the main code, the Length code:



Ø 8mm - L=2m
F2HT-08-0200

Codici Lunghezza

0000 Lunghezza di Lavoro (L) in cm
Working Length (L) in cm

F2KT

 Brache in fune di acciaio (anima tessile) 2 tratti con ganci self-locking
 Steel Wire Rope (Fiber Core) 2 Legs with Self-locking Hooks

	ANIMA TESSILE FIBER CORE			L Min (m)
	Codice Code	WLL		
		 $0^\circ < \beta < 45^\circ$	 $45^\circ < \beta < 60^\circ$	
(kg)	(kg)	(m)		
Ø 8 mm	F2KT-08-0000	1.000	700	0,60
Ø 10 mm	F2KT-10-0000	1.400	1.000	0,70
Ø 12 mm	F2KT-12-0000	2.120	1.500	0,80
Ø 14 mm	F2KT-14-0000	2.800	2.000	0,90
Ø 16 mm	F2KT-16-0000	3.890	2.750	1,05
Ø 18 mm	F2KT-18-0000	4.950	3.500	1,20
Ø 20 mm	F2KT-20-0000	6.000	4.290	1,30
Ø 22 mm	F2KT-22-0000	7.000	5.000	1,35
Ø 24 mm	F2KT-24-0000	8.000	6.170	1,50
Ø 26 mm	F2KT-26-0000	10.250	7.250	1,65
Ø 28 mm	F2KT-28-0000	11.200	8.410	1,75
Ø 30 mm	F2KT-30-0000	14.000	10.000	1,85
Ø 32 mm	F2KT-32-0000	15.500	11.000	2,00


COME ORDINARE

HOW TO ORDER

**Aggiungere al codice principale,
il relativo Codice Lunghezza:**

Add to the main code, the Length code:

Ø 8mm - L=2m

 F2KT-08-**0200**
Codici Lunghezza
0000 Lunghezza di Lavoro (L) in cm
 Working Length (L) in cm