

F3T - BRACA IN FUNE DI ACCIAIO (ANIMA TESSILE) 3 TRATTI CON GANCI
F3T - STEEL WIRE ROPE (FIBER CORE) 3 LEGS WITH HOOKS

Brache in fune a 3 tratti con anello ovale e ganci.
Steel wire rope, 3 legs with master link and hooks.

Funne in acciaio zincato anima tessile.
Galvanized steel wire rope, fiber core.

Coefficiente di sicurezza della fune 5:1.
Wire rope safety factor 5:1.

Conformi a DM2006/42/CE, EN13414-2,3.
Compliant with DM2006/42/CE, EN13414-2,3.



F3HT



F3KT

Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



F3HT

Brache in fune di acciaio (anima tessile) 3 tratti con ganci con sicura
Steel Wire Rope (Fiber Core) 3 Legs with Safety Hooks

	ANIMA TESSILE FIBER CORE			L Min (m)
	Codice Code	WLL		
		 $0^\circ < \beta < 45^\circ$ (kg)	 $45^\circ < \beta < 60^\circ$ (kg)	
Ø 8 mm	F3HT-08-0000	1.490	1.050	0,75
Ø 10 mm	F3HT-10-0000	2.120	1.500	0,85
Ø 12 mm	F3HT-12-0000	3.150	2.310	0,90
Ø 14 mm	F3HT-14-0000	4.240	3.000	1,00
Ø 16 mm	F3HT-16-0000	5.800	4.100	1,15
Ø 18 mm	F3HT-18-0000	7.400	5.240	1,30
Ø 20 mm	F3HT-20-0000	9.100	6.400	1,40
Ø 22 mm	F3HT-22-0000	10.600	7.500	1,55
Ø 24 mm	F3HT-24-0000	13.090	9.250	1,70
Ø 26 mm	F3HT-26-0000	15.400	10.890	1,85
Ø 28 mm	F3HT-28-0000	17.800	12.590	1,95
Ø 30 mm	F3HT-30-0000	21.200	15.000	2,05
Ø 32 mm	F3HT-32-0000	23.350	16.500	2,25



COME ORDINARE

HOW TO ORDER

Aggiungere al codice principale,
il relativo Codice Lunghezza:

Add to the main code, the Length code:



Ø 8mm - L=2m
F3HT-08-0200

Codici Lunghezza

0000 Lunghezza di Lavoro (L) in cm
Working Length (L) in cm

F3KT

 Brache in fune di acciaio (anima tessile) 3 tratti con ganci self-locking
 Steel Wire Rope (Fiber Core) 3 Legs with Self-locking Hooks

	ANIMA TESSILE FIBER CORE			L Min (m)
	Codice Code	WLL		
		 WLL $0^\circ < \beta < 45^\circ$ (kg)	 WLL $45^\circ < \beta < 60^\circ$ (kg)	
Ø 8 mm	F3KT-08-0000	1.490	1.050	0,80
Ø 10 mm	F3KT-10-0000	2.120	1.500	0,85
Ø 12 mm	F3KT-12-0000	3.150	2.310	0,95
Ø 14 mm	F3KT-14-0000	4.240	3.000	1,05
Ø 16 mm	F3KT-16-0000	5.800	4.100	1,15
Ø 18 mm	F3KT-18-0000	7.400	5.240	1,35
Ø 20 mm	F3KT-20-0000	9.100	6.400	1,45
Ø 22 mm	F3KT-22-0000	10.600	7.500	1,60
Ø 24 mm	F3KT-24-0000	13.090	9.250	1,75
Ø 26 mm	F3KT-26-0000	15.400	10.890	1,95
Ø 28 mm	F3KT-28-0000	17.800	12.590	2,05
Ø 30 mm	F3KT-30-0000	21.200	15.000	2,10
Ø 32 mm	F3KT-32-0000	23.350	16.500	2,30


COME ORDINARE

HOW TO ORDER

**Aggiungere al codice principale,
il relativo Codice Lunghezza:**

Add to the main code, the Length code:

Ø 8mm - L=2m

 F3KT-08-**0200**
Codici Lunghezza
0000 Lunghezza di Lavoro (L) in cm
 Working Length (L) in cm