



**ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO**

**LIFTING TOOLS**





I sollevatori magnetici permanenti sono attrezzature compatte, robuste ed affidabili. Sono idonei a sollevare e movimentare lamiere, tubi, raccordi, travi e barre in materiale ferro magnetico.

Contengono il potentissimo **neodimio (NdFeB)**, un magnete permanente in grado di **mantenere all'infinito la propria capacità attrattiva**.

- Sono conformi alla EN13155 con un **fattore di sicurezza 3,5:1**.
- **Non è richiesta tensione elettrica**, possono essere utilizzati anche in luoghi in cui non è disponibile l'allacciamento elettrico.
- **Un solo operatore può** sollevare, trasportare e rilasciare il carico facilmente ed in sicurezza, agendo sull'apposita leva di manovra. Quando la leva viene attivata, un meccanismo a molla blocca la leva, prevenendo qualsiasi disattivazione accidentale.

**Istruzioni d'uso**

Azionare la leva sulla posizione ON per attivare il magnete. Il dispositivo di bloccaggio mantiene il magnete attivo fino a che non viene rilasciato.

**Non rimuovere mai la leva dalla posizione ON, finché il sollevatore (o il carico) non si trova a terra.**

**Massima temperatura d'uso 80°C.**

Permanent Magnetic Lifters are compact, robust and reliable equipments. It is a new concept product for lifting and handling steel plates, pipes, beams and cylindrical work pieces of ferromagnetic materials. It contains powerful **neodymium (NdFeB)**, a permanent magnet to **maintain holding power indefinitely**.



- It is compliant with EN13155 with a **3.5:1 safety factor** of the recommended load.
- **No electric power is needed**, so it can be operated in places where electric power is not available.
- **A single operator can lift**, transport and release the load easily and safely by acting on the dedicated operating lever. When the lever is activated, a spring mechanism blocks the lever, preventing any accidental deactivation.

**Usage instructions**

Move the lever to the ON position to activate the magnet. The locking device keeps the magnet active until released.

**Never remove the lever from the ON position until the lift (or load) is on the ground.**

**Max working temperature 80°C.**



Codice Code	Sollevamento prodotti piani Flat Products Lifting	Sollevamento prodotti tondi Cylindrical Products Lifting	W	L	H	I	Peso Weight
	WLL	WLL					
	ton	ton					
PM00100	0,1	0,03	62	92	70	145	3
PM00300	0,3	0,1	92	162	96	180	10
PM00600	0,6	0,2	122	232	120	220	24
PM01000	1	0,3	176	258	163	285	50
PM01500	1,5	0,5	205	320	190	375	70
PM02000	2	0,6	234	378	212	465	125
PM03000	3	-	286	458	261	565	220
PM06000	6	-	296	720	266	710	398



L'argano a fune di BEGNI Group è un'unità versatile e portatile per tirare, abbassare e mettere in sicurezza i carichi su lunghe distanze.


BEGNI Group pulling hoist is a versatile and portable unit for pulling, lowering and securing loads over long distances.

**Caratteristiche**

- Quattro capacità da 800, 1600, 3200 e 5400 kg.
- Struttura in alluminio. Facile e sicuro da usare.
- Protezione da sovraccarico in ogni argano per una massima sicurezza: la leva di avanzamento è dotata di uno speciale perno che inibisce la trazione al raggiungimento di circa il 25% di sovraccarico.
- Manutenzione minima: l'ampia apertura nella parte superiore consente una pulizia facile e rapida con acqua (anche il fango indurito può essere rimosso). Quindi, applicare semplicemente olio motore per la lubrificazione.
- Fune di acciaio con anima metallica. La lunghezza standard è di 20 metri, montata su una bobina. La fune metallica ha un gancio con sicurezza da un lato ed è chiusa sull'altro lato per un facile inserimento nell'unità.

**Features**

- Four sizes with capacities of 800, 1600, 3200 and 5400 kg.
- Aluminum body. Easy and safe to operate.
- Overload protection in each winch for maximum safety: the advance lever is equipped with a special pin that inhibits traction when approximately 25% overload is reached.
- Minimal maintenance: The large opening at the top allows for quick and easy cleaning with water (even hardened mud can be removed). Then simply apply engine oil for lubrication.
- Steel wire rope with metal core. The standard length is 20 meters, mounted on a reel. The wire rope has a safety hook on one side and is closed on the other side for easy insertion into the unit.



Codice Code	Capacità Capacity	Forza in avanti Forcing Forward	Corsa in avanti Forward Travel	Carico traino Trailer Load	Diametro fune Rope Diameter	Lunghezza fune Rope Length	DIMENSIONI - Dimensions			Peso Weight
							A	B	C	
							mm			
TIR00800	0,8	341	≥ 52	1,2	8,3	20	430	240	101	4
TIR01600	1,6	400	≥ 55	2,4	11	20	556	270	120	5
TIR03200	3,2	438	≥ 28	4	16	20	666	320	150	6
TIR05400	5,4	850	≥ 25	8,1	20	20	940	410	200	7,5

**BT - BINDA A CREMAGLIERA / Mechanical Jack**


La binda a cremagliera è uno degli strumenti di sollevamento più utilizzati: la velocità di sollevamento e di abbassamento è sempre sotto controllo. Tutte le componenti in acciaio (pignoni, ingranaggi, cremagliera) sono di altissima qualità: la binda è sicura e resistente.

- Il design compatto con leva pieghevole garantisce facilità d'uso e semplice manutenzione.
- I modelli da 1,5 a 5 ton hanno stessa portata (WLL) sia sul piede sia sulla testa.
- Manovella pieghevole.
- Conforme a DIN7355.

Mechanical jack is one of the most used lifting tools: the lifting and lowering speed is always under control.

All steel components (pinions, gears, rack) are top quality: jack is safe and durable.

- The compact design with folding lever ensures ease of use and simple maintenance..
- 1,5 to 5 ton models have the same WLL both on the foot and on the head.
- Folding crank.
- Compliant with DIN7355.



Codice Code	WLL (sulla testa) (on Head)	WLL (sul piede) (on Foot)	Sforzo sulla manovella per max WLL Effort on the Crank for max WLL	Altezza Min-Max da terra Min-Max Height from Ground	Peso Weight
	ton	ton	N	mm	kg
BT01500	1,5	1,5	190	55-355	10,7
BT03000	3	3	196	60-430	21,3
BT05000	5	5	235	70-420	27
BT10000	10	8	431	83-448	47

Codice Code	A	B	C	D	E	F	G	K	R	S
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
BT01500	77	100	605-905	55-355	55	40	110	121	119	165
BT03000	83	130	715-1085	60-430	60	45	135	200	140	230
BT05000	105	145	730-1080	70-420	70	68	170	190	155	220
BT10000	120	145	795-1160	83-448	80	73	170	252	185	220

I paranchi di BEGNI GROUP sono costruiti con materiali robusti e durevoli per sollevare, abbassare, legare e trainare carichi.

BEGNI GROUP hoist are manufactured with strong and reliable materials to lift, lower, bind and pull cargos.

**Caratteristiche**

- Design compatto, basso ingombro verticale.
- Ingranaggi realizzati con lavorazione meccanica di alta precisione.
- Copertura ingranaggi resistenza agli urti.
- Sistema frenante a doppio dente di arresto, disco freno fuso.
- Catena G80 calibrata.
- Ganci forgiati e temperati.
- Soddisfa test di resistenza a 1500 cicli (EN13157).
- Numero di serie individuale per ogni set, con targhetta in alluminio.


**Features**

- Compact design, low headroom.
- Gears made by high precision mechanical processing.
- Impact resistance gear cover.
- Double pawl brake system, fused brake disc.
- Calibrated G80 chain for heavy duty use.
- Quenched and tempered hooks.
- 1500 cycles endurance testing (EN13157).
- Individual serial No. for each set, with aluminium tag.


**LEH - PARANCHI A LEVA / Lever Hoists**



Codice Code	WLL	Sforzo Effort	L Catena L Chain	Nr catene Chain Columns Ø	Catena Chain Ø
	ton	N	m	m	mm
LEH007501500	0,75	140	1,5	1	6x18
LEH007503000	0,75	140	3	1	6x18
LEH015001500	1,5	220	1,5	1	7x21
LEH015003000	1,5	220	3	1	7x21
LEH030001500	3	320	1,5	1	10x30
LEH030003000	3	320	3	1	10x30
LEH060003000	6	340	3	2	10x30
LEH090003000	9	360	3	3	10x30




Codice Code	A	B	C	D	H	L	K	Peso Weight
	mm				mm	mm		kg
LEH0075	148	86	122	37	320	280	30	7,5
LEH0150	172	100	130	45	380	410	36	11,5
LEH0300	200	118	150	50	480	410	40	21
LEH0600	200	118	205	64	620	410	50	31,5
LEH0900	203	118	316	85	700	410	58	47

**CBH - PARANCHI A CATENA / Chain Block Hoists**


Codice Code	A	B	L (min)	Peso Weight	Peso catena extra Extra Chain Weight
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg/m)
CBH00500	148	132	345	9,3	1,5
CBH01000	172	151	376	12,2	1,7
CBH01500	196	173	442	16,5	2,3
CBH02000	210	175	470	19,5	2,3
CBH03000	255	205	580	32	3
CBH05000	280	189	690	43	5,6
CBH07500	430	189	760	52	7,3
CBH10000	460	189	780	69	9,8


Codice Code	WLL	Sforzo Effort	L Catena Chain	Nr tiri catena Nr of Chain Column	Catena di portata Load Chain	Catena di manovra Maneuvering Chain
	(t)	(N)	(m)	(nr)	(mm)	(mm)
CBH0050-0300	0,5	231	3	1	6x18	5x25
CBH0050-0600	0,5	231	6	1	6x18	5x25
CBH0100-0300	1	309	3	1	6x18	5x25
CBH0100-0600	1	309	6	1	6x18	5x25
CBH0150-0300	1,5	320	3	1	8x24	5x25
CBH0150-0600	1,5	320	6	1	8x24	5x25
CBH0200-0300	2	360	3	1	8x24	5x25
CBH0200-0600	2	360	6	1	8x24	5x25
CBH0300-0600	3	340	6	2	8x24	5x25
CBH0500-0600	5	414	6	2	10x30	5x25
CBH0750-0600	7,5	414	6	3	10x30	5x25
CBH1000-0600	10	414	6	4	10x30	5x25

**GCT - CARRELLO CON TRASLAZIONE A SPINTA / Push Translation Trolley**



Code	WLL	Test di carico Test Load	Raggio min curvatura trave Min radius of beam curve	A	B	C	H	F	M	E Min	Peso Weight
	ton	kN	mm	m	nr	mm	mm	mm	mm	mm	kg
GCT00500	0,5	7,35	0,8	264	216	195	110	1,5 - 3	64 - 152	12	8
GCT01000	1	14,71	1	332	260	239	135	1,5 - 3	64 - 203	10,5	14
GCT02000	2	29,42	1,1	353	300	286	161	1,5 - 3	88 - 203	9	22
GCT03000	3	44,13	1,3	371	345	336	185	1,5 - 3	102 - 203	13	39
GCT05000	5	61,29	1,4	393	390	393	220	1,5 - 3	114 - 203	13	50

**YC MORSA PER TRAVE / Beam Clamp**




Codice Code	WLL	Apertura Open Size	A	B	C	F	E	G	Peso Weight
	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
YC01000	1	75-230	230	346	64	122	208	47	3,4
YC02000	2	75-230	230	346	72	122	208	47	4,2
YC03000	3	80-320	320	465	100	169	261	59	9,0
YC05000	5	80-320	320	465	112	169	261	56	10,9


Le pinze di sollevamento di BEGNI GROUP COBRA® garantiscono elevate prestazioni e una lunga vita operativa. Hanno robusti corpi a guscio saldati, realizzati in acciaio al carbonio di alta qualità. La camma è realizzata in lega di acciaio, temprata ad alta frequenza per una maggiore durata. Il design leggero e snello li rende più facili da maneggiare. Soddisfano tutti gli standard e requisiti come: Norma Europea EN13155 e Direttiva Macchine 2006/42/CE.

BEGNI GROUP COBRA® tough quality lifting clamps guarantee a high performance and a long operational life. They have "heavy duty" welded shell bodies, made of high quality carbon steel. The cam is made of alloy steel, high frequency hardened for longer life. The lightweight and slim design make them easier to handle. They meet all standards and requirements such as: European Standard EN13155 and European Machine Directive 2006/42/CE.

**SOLLEVAMENTO VERTICALE IN SICUREZZA**  
Safe Vertical Lifting



**SOLLEVAMENTO ORIZZONTALE IN SICUREZZA**  
Safe Horizontal Lifting



**CD**

Pinza progettata per il sollevamento verticale, il trasporto e la rotazione di tutte le lamiere e strutture in acciaio. Lo snodo garantisce una presa di pressione in ogni posizione, anche con carico laterale fino a 90 gradi. Meccanismo di sicurezza: la pinza non scivola quando viene applicata la forza di sollevamento verticale e quando il carico viene abbassato. La pinza è bloccata sia in posizione chiusa che aperta.

- Portata minima: 10% della portata massima.
- La superficie del carico da sollevare deve avere una durezza massima di HrC 37/345 Hb.

Clamp designed for vertical lifting, transport and rotation of all steel plates and structures. Articulated lifting shackle guarantees a pressure grip in every position, even with side load up to 90 degrees. Safety mechanism: clamps do not slip when lifting force is applied and when the load is lowered. The clamp is locked in both the closed and open position.

- Min. WLL is 10% of max WLL.
- The surface of the load to be lifted must have a maximum hardness of HrC 37/345 Hb.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
CD00800	0,8	0-15	1,9
CD01000	1	0-20	4,5
CD02000	2	0-25	7,1
CD03000	3	0-30	14,4
CD05000	5	0-50	20,4
CD08000	8	0-45	33,9
CD12000	12	20-80	56,9
CD16000	16	60-100	63,5

**CDH**

Pinza progettata per il sollevamento verticale ed il trasporto di lamiere e strutture in acciaio. Meccanismo di sicurezza: la pinza non scivola quando viene applicata la forza di sollevamento verticale e quando il carico viene abbassato. La pinza è bloccata sia in posizione chiusa che aperta.


- Portata minima: 10% della portata massima.
- La superficie del carico da sollevare deve avere una durezza massima di HrC 37/345 Hb.

Clamp designed for vertical lifting and transport of steel plates and structures. Safety mechanism: clamps do not slip when lifting force is applied and when the load is lowered. The clamp is locked in both the closed and open position.

- Min. WLL is 10% of max WLL.
- The surface of the load to be lifted must have a maximum hardness of HrC 37/345 Hb.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
CDH00800	0,8	0-15	2,6
CDH01000	1	0-15	3,7
CDH02000	2	0-25	5,6
CDH03000	3	0-30	9,2
CDH05000	5	0-50	16,2
CDH08000	8	0-60	25
CDH1200	12	50-90	43,4



**HCP**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di lamiere e di strutture in acciaio che non flettano.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (o in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.


- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

- They must always be used in pair (or multiple of a pair).



Codice Code	WLL (singola) (Single)	WLL (in coppia) (in Pair)	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
HCP0075	0,75	1,5	0-50	4,3
HCP1500	1,5	3	0-50	8,3
HCP2500	2,5	5	0-60	13,4



**PPD**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di lamiere e di strutture in acciaio che non flettano.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (o in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.


- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple), with a lifting angle of 60°.

- They must always be used in pair (or multiple of a pair).



Codice Code	WLL (singola) (Single)	WLL (in coppia) (in Pair)	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
PPD0150	0,75	1,5	0-30	3,7
PPD0320	1,6	3,2	0-45	5,9
PPD0500	2,5	5	0-55	7,2
PPD1000	5	10	0-125	30,6



**THK**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di lamiere e di strutture in acciaio che non flettano.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (o in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.


- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).

Clamp designed for lifting and transport of steel plates and other non-deflecting materials in horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

- They must always be used in pair (or multiple).



Codice Code	WLL (singola) (single)	WLL (in coppia) (in pair)	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	ton		
THK0100	0,5	1	0-100	6
THK0200	1	2	0-100	9.5
THK0300	1,5	3	0-100	12
THK0500	2,5	5	0-100	20
THK1000	5	10	0-100	22



**PDK**

Pinza progettata per il sollevamento e il trasporto di più lamiere di acciaio. WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.

In base allo spessore della lamiera, l'altezza della pinza può essere regolata tramite due perni.

- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).


Clamp designed for lifting and transport of multi steel plate in horizontal position. WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

Depending on the plate thickness, the height of the clamp can be adjusted using two pins.

- They must always be used in pair (or multiple).



Codice Code	WLL (singola) (Single)	WLL (in coppia) (in Pair)	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	ton		
PDK0150	0,75	1,5	0-180	9,4
PDK0320	1,6	3,2	0-180	18,6
PDK0450	2,25	4,5	0-240	26,8
PDK0800	4	8	0-240	34,6



**PDL**

Pinza progettata per l'uso con fogli sottili di lamiera, che possono flettersi o deformarsi.

WLL è il carico massimo che le pinze possono sopportare quando utilizzate in coppia (o in multipli), con un angolo di sollevamento di 60°.

- Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in multipli di coppia).


Clamp specifically designed for lifting and transport of thin sheets of metal, which can bend or deform.

WLL is the maximum load that clamps can support when used in pairs (or multiple) with a lifting angle of 60°.

- They must always be used in pair (or multiple).



Codice Code	WLL (singola) (single)	WLL (in coppia) (in pair)	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
PDL0160	0,8	1,6	0-45	7,3
PDL0320	1,6	3,2	0-45	9,7




**LC**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di travi in acciaio ad "H". Leggera, compatta, semplice da usare. La struttura principale ed i componenti sono in speciale lega di acciaio forgiato per massimizzare la forza e la durata.

Clamp designed for lifting and transport in horizontal position of "H" shaped steel beams. Lightweight, compact, easy to use. The main structure and components are made of special forged steel alloy to maximize strength and durability.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
LC0100	1	0-15	2
LC0200	2	0-25	4.5
LC0300	3	0-35	8.9




**DFM**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di travi in acciaio. Leggera, compatta, semplice da usare. La struttura principale ed i componenti sono in speciale lega di acciaio forgiato per massimizzare la forza e la durata.

Clamp designed for lifting and transport of steel beams and plate in horizontal position. Lightweight, compact, easy to use. The main structure and components are made of special forged steel alloy to maximize strength and durability.



Codice Code	WLL	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	mm	kg
DFM01000	1	0-15	2.7
DFM02000	2	0-20	5.6
DFM03000	3	0-30	8




**TMS**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di travi in acciaio. Leggera, compatta, semplice da usare. Realizzata in acciaio al carbonio di qualità. La maniglia rende facile e sicuro applicare la pinza al pezzo da sollevare.

Clamp designed for lifting and transport of steel beams. Lightweight, compact, easy to use. Made of quality carbon steel. The handle makes it easy and safe to apply the clamp to the piece to be lifted.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
TMS0100	1	0-25	5,3
TMS0200	2	0-30	8
TMS0300	3	0-40	10,5




**YDG**

Pinza progettata per il sollevamento, il trasporto e l'impilamento di travi in acciaio (H) e di profili, dove il carico deve rimanere appoggiato sulle flange. La trave appoggiata sulle flange può essere sollevata e movimentata orizzontalmente.

Clamp for vertical lifting, transportation and stacking of steel (H) beams, profiles and structures where the load must stay on its flanges. The beam resting on the flanges can be lifted and moved horizontally.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
YDG0100	1	0-24	7
YDG0200	2	0-30	11



**PINZE PER SOLLEVAMENTO DI FUSTI / Drum Lifting Clamp**

**TDC**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di fusti in acciaio. Può essere usata singolarmente o in coppia. Corpo leggero e semplicità di utilizzo.

Clamp specifically designed for lifting and transport of steel drums. It can be used individually or in pairs. Lightweight and easy to use.



Codice Code	WLL (singola) (single)	WLL (in coppia) (in pair)	Apertura Open size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
TDC0050	0,5	1	0-17	1,8




**LR**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di fusti in acciaio, quando il fusto deve rimanere in posizione verticale. Corpo leggero e semplicità di utilizzo.

Clamp specifically designed for lifting and transport of steel drums, where the drum has to stay in vertical position. Lightweight and easy to use.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
LR01000	0,5	550-600	5,5




**TPH**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo, senza danneggiare il prodotto. Forma compatta, peso contenuto, alta portata. Speciale supporto in poliuretano, semplice da sostituire.

Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes, without damaging the product. Compact shape, low weight, high WLL. Special polyurethane pad, easy to replace.



Codice Code	WLL (singola) (Single)	WLL (in coppia) (in Pair)	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
TPH0300	3	6	0-40	2,58
TPH0400	4	8	0-50	2,90
TPH0600	6	12	0-50	3,50
TPH0800	8	16	0-70	3,80
TPH1200	12	24	0-70	6,70
TPH1600	16	32	0-70	9,40
TPH1800	18	36	0-70	13



**YG**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo con un diametro fino a 320 mm. Semplice e sicura da utilizzare. Disponibile con dispositivo di apertura/chiusura automatico.

Clamp designed for lifting and transport of steel and concrete pipes with a diameter up to 320 mm. Easy and safe to use. Available with automatic open/close device.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
YG0100	1	Ø50-Ø100	5
YG0200	2	Ø80-Ø130	16
YG0300	3	Ø120-Ø200	32



**CDNM**

La pinza è progettata per il sollevamento verticale ed il trasporto di carichi senza segnare, graffiare o danneggiare la superficie del materiale. Ganasce di serraggio, rivestite da uno speciale strato di plastica antigraffio. Sono fornite con un anello in acciaio e di catena per garantire la massima manovrabilità.

Clamp designed for vertical lifting and transport of loads without marking, scratching or damaging the material surface. Clamping jaws, coated with a special layer of scratch-resistant plastic. Supplied with chain lifting shackle to ensure maximum maneuverability.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
CDNM0050	0,5	0-20	4,6
CDNM0100	1	0-30	6,8
CDNM0200	2	0-50	13,4
CDNM0300	3	0-60	16,7

**HCNM**

La pinza è progettata per il sollevamento ed il trasporto in posizione orizzontale di piastre ed altre strutture che non flettano senza segnare, graffiare o danneggiare la superficie del materiale. Ganasce di serraggio, rivestite da uno speciale strato di plastica anti-graffio.

The clamp is designed for lifting and transporting plates and other non-flexing structures in a horizontal position without marking, scratching or damaging the surface of the material. Clamping jaws, coated with a special layer of scratch-resistant plastic.



Codice Code	WLL Singola Single	WLL Coppia In Pair	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	ton	mm	kg
HCNM0100	0,5	1	0-25	2,8
HCNM0200	1	2	0-45	8,2
HCNM0300	1,5	3	0-45	10

**STC**

Pinza progettata per il sollevamento, il trasporto verticale e orizzontale di strutture in acciaio con forma dritta o curva. Realizzate con due tamponi: uno fissato ad una ganaschia, l'altro basculante, montato sulla vite collegata all'impugnatura. Il tampono basculante si adatta al carico da movimentare e ne garantisce una presa corretta ed una forza costante. Possono essere usate capovolte e come punto di sollevamento (temporaneo).

Clamps designed for vertical and horizontal lifting and transportation of steel structures with straight or curved shapes. Made with two pads: one fixed to a jaw, the other tilting, mounted on the screw connected to the handle. The tilting pad adapts to the load to be lifted, ensures a constant clamping force and guarantees a correct grip. They can be used upside down and as a (temporary) lifting point.



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
STC0150	1,5	0-32	4
STC0300	3	0-50	6

**PINZA PER PROFILI FERROVIARI / Railway Profile Clamp**

**YGC**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di profili ferroviari. Dispositivo di bloccaggio della pinza in posizione "aperta", per facilitare l'inserimento della pinza nel profilo.

Clamp designed for lifting and transport of railway profiles. Locking device of the clamp in "opening" position in order to facilitate the positioning of the clamp in the profile.



Codice Code	WLL Singola Single	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
YGC0100	1	20-100	8
YGC0300	3	110-135	22

**TBL**

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di tubi e condutture in calcestruzzo. Semplice e sicura da utilizzare anche nelle peggiori condizioni di utilizzo. Costruzione solida e durevole. La maniglia, incorporata nel pezzo, rende facile e sicuro applicare la pinza al pezzo da sollevare. Devono essere sempre utilizzate in coppia (o in tre).

Clamp designed for lifting and transport of concrete pipe and culverts. Simple and safe to use even in the worst conditions of use.

Solid and durable construction. The handle, incorporated into the clamp, makes easy and safe to set and detach the clamp onto and from the work piece.

They must always be used in pair (or per three clamps).



Codice Code	WLL	Apertura Open Size	Peso Weight
	ton	mm	kg
TBL0100	1	40-120	10
TBL0200	2	50-180	18

**ACH - SISTEMA REGOLABILE DI SOLLEVAMENTO PER CARRELLI / Forklift Adjustable Lifting System**




I sistemi ACH trasformano efficacemente un carrello elevatore in una gru mobile. Gestiscono facilmente quei carichi che un carrello elevatore non può sollevare in sicurezza.

- Eccellente rapporto di resistenza e peso.
- Sono forniti con un gancio girevole ed un grillo.
- Possibilità di regolare la posizione lungo le forche.
- Non può essere utilizzata sulla parte più sottile delle forche.

ACH system effectively transforms a forklift into a mobile crane, handle awkward loads which cannot be safely handled by a conventional forklift with great efficiency.

- They have excellent strength and weight ratios.
- Supplied with safety swivel hook and shackle.
- Its position along the forks can be easily adjusted.
- Not to be used on the taper.

Codice Code	WLL	Ingombro MAX delle forche MAX forks section	Larghezza MIN tra le forche Minimum gap between forks	Peso Weight
	ton	mm	mm	kg
ACH0200	2	150 x 60	240	23
ACH0300	3	150 x 60	240	30



**BEGNI**  
G R O U P



**COBRA**®