

EPL - PROTEZIONE REMOVIBILE IN HMPE
EPL - HMPE REMOVABLE PROTECTION

100% HMPE. Struttura tessile robusta e flessibile. Indicata per protegge la braca a contatto con i punti di sollevamento (grilli, ganci, perni) dove si sviluppa la maggiore pressione ed il rischio di taglio e strappo.

Made of 100% HMPE. Lasting and flexible textile structure. Recommended to protect the sling on the bearing points (shackle, hooks, trunnions) where there is the biggest pressure and the risk of cut and tear.

Ottima resistenza all'abrasione ed alla fatica da flessione
Excellent abrasion and flex fatigue resistance.

Buona resistenza al taglio ed allo strappo.
Good cut resistance and superior tear resistance.

Temperature di lavoro e conservazione: -40°C +70°C.
Working and storage temperatures: -40°C +70°C.

Idonea per tutte le brache in fibra sintetica.
Suitable for all synthetic fiber slings.

Inserimento della braca semplice e veloce, grazie all'apertura a strappo.
Quick and easy put on and take of from the sling, thanks to the tear-off opening.

Può proteggere tutta la braca oppure solo una sua parte (ad esempio i punti di presa a contatto con ganci o grilli).
It can protect the entire sling or just part of it (for example the bearing points on hooks or shackles).

ATTENZIONE
Protezioni utilizzate male o rovinate compromettono la sicurezza nel sollevamento. Ispezionare la protezione prima dell'uso e verificare non vi siano tagli o strappi. Scegliere la protezione della giusta dimensione in modo che copra completamente la larghezza della braca. Evitare che la protezione e la braca possano scivolare o traslare lungo lo spigolo del carico.

WARNING
Damaged or bad used protections compromise the safety in lifting operations. Inspect before use and check for cuts and tears. Ensure protection is the right size to protect the whole width sling. Prevent protection and sling from slipping or sliding across load edge.



Resistenza al taglio	★★★★☆
Resistenza all'abrasione	★★★★☆
Cut Resistance	★★★★☆
Abrasion Resistance	★★★★☆



Applicazione della protezione su doppio tratto
Protection Application on Double Strand



Applicazione della protezione su singolo tratto
Protection Application on Single Strand

Per brache tonde in poliestere
For Polyester Round Slings



Per brache tonde in HMPE
For HMPE Round Slings



Per brache piatte in poliestere
For Polyester
Webbing Slings



WLL (t)	Singolo tratto Single Strand	Doppio tratto Double Strand
1	EPL-001	EPL-002
2	EPL-001	EPL-002
3	EPL-001	EPL-003
4	EPL-001	EPL-003
5	EPL-003	EPL-004
6	EPL-004	EPL-005
8	EPL-004	EPL-005
10	EPL-004	EPL-005
12	EPL-005	EPL-006
15	EPL-005	EPL-006
20	EPL-006	EPL-008
25	EPL-007	EPL-009
30	EPL-007	EPL-010
>30	Su richiesta On request	Su richiesta On request

Singolo tratto Single Strand	
Doppio tratto Double Strand	

WLL (t)	Singolo tratto Single Strand	Doppio tratto Double Strand
3	EPL-000	EPL-001
5	EPL-001	EPL-002
10	EPL-002	EPL-003
12	EPL-004	EPL-005
15	EPL-004	EPL-005
20	EPL-006	EPL-007
25	EPL-006	EPL-007
30	EPL-006	EPL-007
35	EPL-006	EPL-007
40	EPL-006	EPL-007
45	EPL-006	EPL-007
50	EPL-007	EPL-008
60	EPL-007	EPL-008
70	EPL-007	EPL-008
80	EPL-008	EPL-009
90	EPL-008	EPL-009
100	EPL-009	EPL-010
>100	Su richiesta On request	Su richiesta On request

Larghezza Width (mm)	Doppio tratto Double Strand
30	EPL-001
50	EPL-002
60	EPL-002
75	EPL-004
90	EPL-005
120	EPL-006
150	EPL-007
180	EPL-008
240	EPL-011
300	EPL-013

