

## TS2-TS4 - PROTEZIONE TUBOLARE IN POLIESTERE

### TS2-TS4 - POLYESTER TUBULAR PROTECTION

Le protezioni TS2 e TS4 si applicano in prossimità dei punti del carico che possono danneggiare le brache (parte ruvide e parzialmente spigolose), aumentando la durata e la sicurezza delle brache.

TS2 and TS4 protectors are applied near the points of the load that can damage the slings (rough and partially sharp parts), increasing the durability and safety of the slings.

100% fibra poliestere.  
100% polyester fiber.

Struttura tessile robusta e flessibile.  
Strong and flexible textile structure.

Soluzione economica idonea a proteggere la braca da un rischio modesto di abrasione.  
Economic solution suitable for protecting the sling from a modest risk of abrasion.

Temperature di lavoro e conservazione: -40°C +100°C.  
Working and storage temperatures: -40°C +100°C.



Le protezioni TS2 e TS4 rappresentano una soluzione economica idonea a proteggere la braca esclusivamente da un rischio modesto di abrasione: non sono idonee a proteggere contro il rischio di taglio e di abrasione forte.

TS2 and TS4 protectors are an economic solution suitable for protecting the sling from a modest risk of abrasion: they are not suitable for protecting against the risk of cuts and strong abrasion.

Resistenza al taglio	★ ☆ ☆ ☆ ☆
Resistenza all'abrasione	★ ★ ☆ ☆ ☆
Cut Resistance	★ ☆ ☆ ☆ ☆
Abrasion Resistance	★ ★ ☆ ☆ ☆

**TS2-TS4**Protezione tubolare in poliestere  
Polyester Tubular Protection

Codice Code	W x S mm	Per braca con asole / For Sling with Eyes	Per braca tonda ad anello / For Endless Round Sling
		WLL (t)	WLL (t)
TS207500000	75x7	1	1-2
TS209000000	90x7	2	3-5
TS212000000	120x7	3	6
TS215000000	150x7	4	8-10
TS218000000	180x7	5	15
TS224000000	240x7	6	20-25
TS230000000	300x7	8	30
TS236000000	360x7	10	40-50